

Instrukcja uruchomienia funkcjonalności Vectra One Wi-Fi



2



2. Na Strefie Klienta znajdź sekcję Konfiguracja Urządzeń. Następnie wybierz opcję Konfiguracja Wi-Fi.

Vectra Start Płatności Usłu	ugi Wiadomości <mark>Więce</mark> j ^		6 8
Korzystasz z nowego wyg	Ilądu Strefy Klienta – mo Moje konto	Konfiguracja Wi-Fi	
Jestem i ogarniam i szybki l światłow	Dzisiek telewizję nternet vodowy.	ja urządzeń > Reset PIN nioski > A ja jestem Jutrek, ten fajniejszy, bo to co u niego zamówisz ja Ci zainstaluję.	
Płatności Wszystkie dokumenty zostały opłacone 0,00 zł	Moje usługi	Internet 🔅 Telewizja	<u>Więcej</u> Więcej

3. Następnie wybierz opcję **Tryb pracy urządzenia** i zmień ustawienia na **Open** - **zaawansowany**.

🙃 Konfiguracja Wi-Fi			Reset PIN		
Ċ,			9		
	Sta	tus mode	mu: Online		
Iryb pracy urządzenia			Podłączone urządzeni	a	
router	~	6-	Jak poprawić sygnał Wi-Fi w 5	krokach?	
bridge		E			
router					
			Częstotliwość 5 0	Hz	
open - zaawansowany			Sieć włączona		
Hasło			Hasło		
•••••	B	()	•••••	Ø	
Powtorz hasło			Powtorz hasło		
•••••	B	()	•••••	Ø	
Kanał nadawania			Kanał nadawania		
Αυτο	~	()	Αυτο	~	
Przywróć domyślne			Przywróć domyślne		



4. <mark>Stosuj się do zaleceń</mark> w pojawiających się **komunikatach** a następnie **zapisz zmiany** wprowadzone w konfiguracji modemu.

		_			
	Vectra Start Płatnoś	ci Usługi Wiadomości ³ Więcej ~		(15)	8
	Tryb pracy urządzenia		Podłączone urządzenia		
	open - zaawansowany	· 0	Jak poprawić sygnał Wi-Fi w 5 krokach?		
	W trybie prac	vy OPEN masz dostęp do wszystkich możliwych ustaw http://192.168.0.1/ (link aktywny	vień modemu. Możesz je zmienić wchodząc na stronę: tvlko w sieci lokalnei).		
		Domvélne dane do log	nwania to:		
		User name: adr Password: W24	nin 02		
	Po zmianie tym celu na 10 seku	+ trybu pracy urządzenia na OPEN, wymagane jest tylnym panelu modemu znajdź przycisk RESET. Pr nd. Po wykonaniu resetu odczekaj minimum 15 mir	t ręczne przywrócenie ustawień fabrycznych. W rzytrzymaj go za pomocą szpilki przez co najmniej nut, aby urządzenie pobrało nowe ustawienia.		
		Potrzebujesz wsparcia? Pob	ierz instrukcję.		
	Jeśli chcesz	powrócić do podstawowej konfiguracji modemu w St	refie Klienta, zmień tryb pracy urządzenia na ROUTER.		
0044036		Zapisz zmian	P C		
-GA4230	Vectra Start Płatności	Usługi Wiadomości ³ Więcej ~		6	Ø
			Podłączone urządzenia		
	Tryb pracy urządzenia open - zaawansowany	~) (j)	Jak poprawić sygnał Wi-Fi w 5 krokach?		
	D Po zmianie tryt tym celu na tylm 10 sekund. P	omysine dane do logowania znajdziesz na naklejce m ou pracy urządzenia na OPEN, wymagane jest ręc ym panelu modemu znajdź przycisk RESET. Przytr o wykonaniu resetu odczekaj minimum 15 minut, r	odemu (User name / Password). zne przywrócenie ustawień fabrycznych. W zymaj go za pomocą szpilki przez co najmniej aby urządzenie pobrało nowe ustawienia.		
		Potrzebujesz wsparcia? Pobierz	instrukcję.		
	Jeśli chcesz powr	ócić do podstawowej konfiguracji modemu w Strefie	Klienta, zmień tryb pracy urządzenia na ROUTER.		
		Zaplaz zmiany			
	1				
CG30001		3		(5) (3
CG30001	Vectra Start Płatności	Usługi Wiadomości Więcej 🗸			
CG30001	VectrA Start Płatności	Usługi Wiadomości Więcej 🗸	Podłączone urządzenia		
CG30001	Tyb pracy urządzenia	Usługi Wiadomości Więcej V	Podłączone urządzenia Jak poprawić sygnał Wi-Fi w 5 krokach?		
CG30001	VectrA Start Płatności Tryb pracy urządzenia open - zaawansowany	Ustugi Wiadomości Więcej v	Podłączone urządzenia Jak poprawić sygnał WI-FI w 5 krokach?		
CG30001	VectrA Start Płatności Tryb pracy urządzenia open - zaawansowany	Ustugi Wiadomości Więcej v	Podłączone urządzenia Jak poprawić sygnał Wi-Fi w 5 krokach?		
CG30001	VectrA Start Płatności Tryb pracy urządzenia open - zaawansowany W trybie pracy OP	Usługi Wiadomości Więcej v v ①	Podłączone urządzenia Jak poprawić sygnał Wi-Fi w 5 krokach? nodemu. Możesz je zmienić wchodząc na stronę: w sieci lokalnej).		
CG30001	VectrA Start Płatności Tryb pracy urządzenia open - zaawansowany W trybie pracy OP	Usługi Wiadomości Więcej v v @ EN masz dostęp do wszystkich możliwych ustawień r http://192.168.0.1/ (link aktywny tylkic Domyślne dane do logowania znajdziesz na nakiejo	Podłączone urządzenia Jak poprawić sygnał Wi-Fi w 5 krokach? nodemu. Możesz je zmienić wchodząc na stronę: w sieci lokalnej). ce modemu (ID / Password).		
CG30001	VectrA Start Płatności Tryb pracy urządzenia open - zaawansowany W trybie pracy OP Po zmianie tryb tym celu na tybu 10 sekund. Po	Ustugi Wiadomości Więcej ~ ~ ① EN masz dostęp do wszystkich możliwych ustawień ń http://192.168.0.1/ (link aktywny tykło Domyślne dane do logowania znajdziesz na naklejc u pracy urządzenia na OPEN, wymagane jest ręc m panelu modemu znajdź przycisk RESET, Przyr > wykonaniu resetu odczekaj minimum 15 minut, a	Podłączone urządzenia Jak poprawić sygnał Wi-Fi w 5 krokach? modemu. Możesz je zmienić wchodząc na stronę: w sieci lokalnej), ce modemu (ID / Password), zne przywrócenie ustawień fabrycznych. W zymaj go za pomocą szpilki przez co najmniej aby urządzenie pobrato nowe ustawienia.		
CG30001	VectrA Start Płatności Tryb pracy urządzenia open - zaawansowany W trybie pracy OP Po zmianie tryb tym celu na tylny 10 sekund. Po	Usługi Wiadomości Więcej v więcej v EN masz dostęp do wszystkich możliwych ustawień r http://192.168.0.1/ (link aktywny tyko Domyślne dane do logowania znajdziesz na naklejc u pracy urządzenia na OPEN, wymagane jest ręcz m panełu modemu znajdz przycisk RESET, Przytr s wykonaniu resetu odczekaj minimum 15 minut, a Potrzebujesz wsparcia? Poblerz I	Podłączone urządzenia Jak poprawić sygnał Wi-Fi w 5 krokach? nodemu. Możesz je zmienić wchodząc na stronę: w sieci lokalnej), ce modemu (ID / Password), zne przywrócenie ustawień fabrycznych. W zymaj go za pomocą szpilki przez co najmniej aby urządzenie pobrało nowe ustawienia.		
CG30001	Vectiv Star Płatności Tryb pracy urządzenia open - zaawansowany W trybie pracy OP W trybie pracy OP So zmianie tryb trym celu na tylmy 10 sekund. Po Jeśli chcesz powr	Usługi Wiadomości Więcej v EN masz dostęp do wszystkich możliwych ustawień r <u> http://192.166.0.1/ (link aktywny tyko</u> Dornyślne dane do logowania znajdziesz na nakiejc u pracy urządzenia na OPEN, wymagane jest ręc m panelu modemu znajdzi przycikk RESET. Przytr swykonaniu resetu odczekaj minimum 15 minut, a Potrzebujesz wsparcia? Pobierz i zcić do podstawowej konfiguracji modemu w Strefer	Podłączone urządzenia Jak poprawić sygnał WI-Fi w 5 krokach? modemu. Możesz je zmienić wchodząc na stronę: w sieci lokalnej), ce modemu (ID / Password). zne przywrócenie ustawień fabrycznych. W zymaj go za pomocą szpilki przez co najmniej aby urządzenie pobrato nowe ustawienia. instrukcję.		



TG6441B		
	Vectra Start Płatności Usługi Wiadomości [®] Więcej v	(B) (B)
	Podłączone urządzenia	
	Tryb pracy uządzenia open - zaawansowany v	
	W trybie pracy OPEN masz dostęp do wszystkich możliwych ustawień modemu. Możesz je zmienić wchodząc na stronę: http://192.168.0.1/ (link aktywny tylko w sieci lokalnej).	
	Domyślne dane do logowania to: Nazwa użytkownika: admin Hasło (Preshared Key) – dostępne na naklejce modemu.	
	Po zmlanie trybu pracy urządzenia na OPEN, wymagane jest ręczne przywrócenie ustawień fabrycznych. W tym celu na tylnym panelu modemu znajdź przycisk RESET. Przytrzymaj go za pomocą szpliki przez co najmniej 10 sekund. Po wykonaniu resetu odczekaj minimum 15 minut, aby urządzenie pobrało nowe ustawienia.	
	Potrzebujesz wsparcia? Pobierz instrukcję.	
	Jeśli chcesz powrócić do podstawowej konfiguracji modemu w Strefie Klienta, zmień tryb pracy urządzenia na ROUTER.	
	Zapisz zmiany	

5. Przywróć modem do ustawień fabrycznych – na urządzeniu **wciśnij szpilką przycisk Reset i przytrzymaj przez co najmniej 10 sekund.**



 resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych

- 6. Po restarcie modemu **odczekaj minimum 15 min.**, aby urządzenie pobrało nowe ustawienia.
- 7. Ponownie skonfiguruj urządzenia na których korzystasz z sieci Wi-Fi.

Usługa Vectra One Wi-Fi powinna być już aktywna!

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z działem obsługi klienta Vectra nr: 244 244 244.